

Spesifikasjoner CAT 908M Hjullaster

Driftsvekt	6 700 kg
Høyde	2 650 mm
Maskinbredde	1 985 mm
Maskinbredde med skuff	2 080 mm
Lengde med skuff	5 630 mm
Lengde med gaffel	6 016 mm
Overlastingshøyde skuff	3 215 mm
Maksimal gaffelhøyde	3 324 mm
Std skuff	1 100 L
Tipplast – rett	4 427 kg
Tipplast full sving	3 606 kg



Spesifikasjoner CAT 908M Hjullaster

Dimensjoner	ISO - kobling
1 Førerhytتهøyd	2 650 mm
2 Bakkeklaring	340 mm
3 Akselavstand	2 170 mm
4 Total lengde med skuff	5 630 mm
5 Rekkevidde med maksimal	770 mm
6 Gravedybde	101 mm
7 Maksimal tømmeheight	2 620 mm
8 Overlastingsheight	3 215 mm
9 Skuffebolt ved maksimal	3 410 mm
1 Hellingsvinkel (grader)	33°
1 Total lengde med gaffel	6 016 mm
1 Rekkevidde på bakkenivå	789 mm
1 Maksimal rekkevidde	1 309 mm
1 Gaffeldybde under bakken	71 mm
1 Gaffelheight med maksimal	1 450 mm
1 Maksimal gaffelheight	3 324 mm
1 Gaffelrekkevidde ved	460 mm
1 Svingradius med skuffe	4 530 mm
1 Svingradius på innsiden av	2 080 mm
2 Bredd	2 080 mm
2 Hjulmellomrom	1 570 mm
2 Maskinbredd	1 985 mm
2 Rammevinkel (grader)	39°
2 Tømmevinkel ved maksimal	45°

