

Spesifikasjoner		Mål/ vekt	Diagram
Arbeidshøyde		43.15 m	
Horisontal rekkevidde maksimum		27.43 m	
Rekkevidde under 0 nivå		6.00 m	
Teleskoperende jib		9.05 m	
A	Plattform lengde	0.91 m	
B	Plattform bredde	2.44 m	
C	Transporthøyde	3.05 m	
D	Transportlengde jib ute	19.76 m	
D	Transportlengde jib under	13.28 m	
E	Transportbredde aksler inne	2.49 m	
E	Transportbredde aksler ute	3.94 m	
F	Akselavstand aksler inne	4.11	
F	Akselavstand aksler ute	4.11	
G	Bakkeklaring	0.38 m	
KG	Plattformkapasitet	300 kg / 454 kg	
Plattformrotasjon		160°	
Vertikal jib rotasjon		70° / 55°	
Lift rotasjon		360° kontinuerlig	
Stigningsevne maks:		35% (19.29°)	
Egenvekt		21 546 kg	
Klemsikring (kontakt alarm)			
220V strømkabel med stikkontakt i plattform			
4WD med «traction control»			
4 hjuls styring			

Instruksjer for transport og løfting. Les bruksanvisning som du finner på vår hjemmeside.

